

2019年度培正中學添置設備標書6

編號	描述	數量	單價	金額
1	<p>T30 手持地面站無人機地面站無人船手持地面站WIN10 地面站圖數一體</p> <p>T30規格参数 遥控器端： 通道23通道 遥控距离V20：3~7KM V30：10KM以上 射频功率V20: 0.1W-1W可调 V30: 0.1-0.5W 遥控延时40ms 电池容量12V/10200mAH，可外挂电池 续航时间满负荷工作3小时 整机重量约2100g 显示屏10.1寸+工业触摸屏+800cd/阳光可视屏 分辨率1280x800 处理器Intel 5代4200U i5/i7(可选) 内存4GB/8GB DDR3L(可选) 存储容量64GB/128GB(可选) 平板操作系统Windows 10 整体尺寸364mm(L)*190mm(W)*40mm(H) 三防特性IP53 网络接口4G/WIFI(可选) 外部接口USB3.0、4G卡槽、LAN网口、音频、功放、HDMI 工作温度-10~+60℃</p> <p>接收机端： 尺寸大小V20: 66*48*24mm V30: 91*57*20MM 工作频率800MHZ/900MHZ/1.4GHZ/2.4GHZ 供电电压7.4~12V 工作电流300MA（12V供电） 功率100mV~1W 天线2-4dB棒状天线 重量V20:43g V30:120g</p>	1		
2	<p>GCS-RD 雙屏 長型 無人車 無人船無人機地面站 雲台控制站</p> <p>地面站箱体 箱体类型军用三防安全箱 合盖尺寸长 968MM*宽 406MM*高 155MM 整体重量20KG 外壳材质PVC复合材料 防护等级合盖IP67 工作温度-10℃至 60℃ 颜色类型哑光黑 便携特点开盖即使用，外置提手，内置拉杆 电池与续航续航4小时</p> <p>操作面板 面板材质3K 碳纤维版材 接口支持USB*2、RS232*1、DC IN、HDMI、RJ45 馈线与接口支持N、SMA接口 人机交互工控鼠键套装、摇杆、按键、拨杆 开关参数总电源，开机键，链路电源 其他设备工业散热风扇、无源音箱 工控主机 处理器I5 6400T 操作系统Windows 10 内存8G 硬盘128G固态 I/O接口USB、网口、串口、HDMI 左右双显示器 尺寸17.3英寸 分辨率1920*1080 屏幕比例16:9 背光类型LED 最大亮度1000nit（自动感应调节） 输入接口HDMI 遥控功能（集成Cendence遥控器） 摇杆两轴回中摇杆*2 拨杆模式等 旋钮变焦、曝光等 按键拍照、录像、回中等 平板华为 电池&电源 显示内容当前电压、当前电流、当前剩余容量、功率等 管理系统保护过电流保护、过压保护、低压保护、过容量保护、过功率保护 电池保护过电流保护、过温保护、过压保护、低压保护</p>	1		

3	北斗透傳 北斗資料鏈 北斗DTU 無人機 無人船定位 規格： 通信頻率：1分鐘1次 供電：XT60， 12v DC 通信：RS232，可轉USB UART	1		
4	windows10 系統工業三防平板電腦_戶外工程測繪 10寸手持終端 Panasonic/松下 TOUGHBOOK CF-20A	1		
5	無人船殼 材質：玻纖維板-玻璃鋼-不銹鋼等 規格：長1.35米. 總寬0.75米. 形深0.52米. 動力：有刷18磅掛機x1 功率：單機-12v-20A-240瓦-0.5馬力. 每小時5/10公里 遙控：(1)普通航模遙控-遙控距離大於800米(出廠標配) (2)GPS自動駕駛儀-手機或IPAD進行智能操作-自動巡航-定點航行一鍵返航	1		
6	遠距離熱成像多光譜激光測距跟蹤 不銹鋼轉檯 陀螺海上無人島船載 型號: HXG-LMB系列 有效距離: 30m及以上 焦段: 長焦顏色: 彩色	1		
7	無人機水質多參數檢測儀水質多參數監測傳感器無人船水質檢測儀 品牌: AMT/云傳物聯 型號: AMT-W400 顏色分類: 常規五參數 所有傳感器引線標配五米	1		
8	10-20KM 無人船移動單兵數圖無線傳輸視頻傳輸收發器COFDM設備 無線影音傳輸器材 品牌: MESHCOM 型號: CF750-5000 顏色分類: 亮銀色 無線傳輸器材型號: CF750-5000	1		
9	APM PIX 無人車 無人船 機器人 無人機 4G圖傳圖數一體RTK千尋 品牌: 雷迅 型號: LTE鏈路 顏色分類: LTE-LINK (4G鏈路)	1		
10	Mayatech REDBOX 3.0無人機飛控固定翼多軸車船直升機航測 品牌: MayaTech 型號: RED 3.0 飛機種類: 無人機飛控	1		

11	ZED-F9P 基站端 移動端 品牌: TOPGNSS 型号: TOPF9P	1		
12	海洋湖泊江河淨潔式無人機無人船搭載水質監測 RS485 溶解氧感測器 品牌: 云傳物聯 型号: AMT-RJY300 顏色分類: 溶解氧傳感器(熒光法) 溶解氧傳感器(極普 法)	1		
13	無人機無人船載海洋湖泊江河水產養殖汙水處理線上監測 氨氮感測器 品牌: AMT 型號: AMT-PA300	1		
14	遠距離喊話器大分貝 喊話模塊 品牌: FOXTECH M9	1		
15	大功率無人船電機, 無人救援船電機 無刷直流電動機 TAKEPHOTOS 10000KW 10000RPM 48-60V	1		
			合計	

報價注意事項

- 1 請用澳門幣為貨幣單位。
- 2 有效期必須超越2020年6月30日並請列明交貨期限。
- 3 請按本校提供之編號及順序報價,未能提供報價之項目請留空。
- 4 請註明是否可作部份項目的購買。
- 5 可提供同類型產品。
- 6 如有需要校方有權要求提供貨板。
- 7 報價單請於2020年4月21日下午4時前, 密封後交郭敬文副校長收, 信封面請列明投標項目。